

Manta de Protección

ICP Manta 1/ Manta 2

DESCRIPCIÓN

La Manta protección anti-Fuego es un dispositivo de seguridad diseñado para extinguir incendios incipientes o pequeños. Consiste en una lámina de material ignífugo de alta calidad (fibra de vidrio E o materiales compuestos de fibra de vidrio que se resisten a temp. hasta 550C).

La Manta de protección anti-Fuego se suministra plegada en una caja roja para facilitar su almacenamiento. El producto se extrae muy fácilmente del recipiente con el fin de atender rápidamente situaciones de emergencia.

APLICACIÓN

La Manta protección anti-Fuego está diseñada para ser colocada sobre el fuego con el fin de sofocarlo, al impedir la llegada de oxígeno.

Especialmente para extinguir incendios incipientes pequeños, tales como, los que pueden tener lugar en cocinas, en casa, laboratorios, supermercados, hoteles, gasolineras e industrias.



Parámetros Técnicos

Estándar	EN 1897:1997	
Tejido	Sarga (tejido)	
Hilo	Urdimbre	EC9 68 1x2
text	trama	EC9 68 1x2
Medidas		
Manta 1	1000 x 1000 mm	
Manta 2	2000 x 2000 mm	
Recubrimiento	Silicona blanca 55G a ambas caras	
Peso bruto del tejido	480 g/m ²	
Espesor del tejido	0.40 mm	
Hilos	Urdimbre	22 por cm
	Trama	11 per cm
Resistencia a la tracción (min)	Urdimbre	6000 N/cm ²
	Trama	4500 N/ cm ²
L.O.I. (%)	<1.0 %	
Caja	PVC	
Temperatura de servicio	550 °C	

Las propiedades indicadas en esta ficha técnica son valores típicos obtenidos en pruebas en serie determinados por métodos de ensayo reconocidos. La información contenida en esta ficha técnica no representa ninguna garantía de las propiedades y no puede ser utilizado por cualquier reclamo de garantía.

Los datos técnicos del producto pueden cambiar sin previo aviso. Calvo Sealing se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos técnicos y los materiales en este documento sin previo aviso con el fin de mantenerse al día con el avance tecnológico y los nuevos desarrollos.