



ICP 925P

Descripción:

Empaquetadura intertrenzada mixta con cintas de grafito expandido de alta pureza combinados con filamentos de fibra sintética de alta resistencia a la abrasión en las esquinas.

Propiedades:

- Empaquetadura auto lubricante con excelentes propiedades de deslizamiento y resistencia mecánica.
- Posee una excelente elasticidad y adaptabilidad, permitiendo que sea utilizada en ejes dañados o no rectificados.



Aplicación:

- Sellado de alto rendimiento en bombas y válvulas a medias temperaturas y presiones.
- Puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de estanqueidad como bombas centrífugas, equipos de presión, bombas alternativas y de pistón, etc.

Parámetros físicos:

	P (bar / psi)	V (m / s)	T ^a		pH
			° C	° F	
	-	-	-100 °C	-148 °F	1-13
	120 / 1740	30	+300 °C	+572 °F	
	150 / 2175	-			

Disponibilidad:

La empaquetadura **ICP 925P** está disponible en los siguientes tamaños y pesos:

Sección	mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25
	in	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
Gramo por metro	[g] / [m]	20	30	40	50	75	115	140	165	185	225	300	370	450	460	560	720
Longitud rollo	[m] / rollo	75	50	37,5	30	33,3	21,7	17,8	15,2	13,5	22,2	16,6	13,5	11,1	10,9	8,9	6,9
Peso Caja	Kg	1,5				2,5				5							

La información contenida en esta publicación y cedida al usuario, está basada en nuestra experiencia general, y se da de buena fe. Debido a factores, los cuales se escapan a nuestro conocimiento y control que afectan al uso de nuestros productos, no se da ninguna garantía a no ser que se trate de una homologación o por contrato. Las especificaciones de los límites de funcionamiento indicados en esta publicación, no son una indicación de que dichos valores puedan ser utilizados simultáneamente.