

1 – IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO

Nombre del producto: ICP 925

Revisión: 12 de Noviembre de 2012

Nº de FDS 0367-5

Fecha de Emisión: 15 de Enero de 2009

Empresa:

Calvo Sealing, S.L.
Calle Galileo, nº 8 (P. I. Can Estella)
08635 San Esteve de Sesrovires
Barcelona - España
Tel: +34 937715910
Fax: +34 937715319

Suministrador:

Información de uso general:

Empaquetadura trenzada producida por cintas de grafito expandido de alta pureza, con bajo contenido en cloruro e inhibidor de corrosión. Sellado de alto rendimiento en bombas y válvulas a altas temperaturas y presiones hasta 430°C (806°F) y pH 0-14. Puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de estanqueidad en toda la industria petroquímica, plantas químicas y de proceso, centrales eléctricas, refinerías, calderas, etc.

2 – IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

No se espera su uso industrial.

3 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Ingredientes Peligrosos	% Peso	Nº CAS	Nº CE	Símbolo	Frases-R
Grafito	90-99	7782-42-5	231-955-3	-	-

4 – PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Diríjase a tomar aire fresco. Si no respira, aplique respiración artificial. Consulte un médico.

Contacto con la piel: Lávese la piel con agua y jabón. Si la irritación persiste, consulte con un médico.

Contacto con los ojos: Lávese los ojos con agua abundante por lo menos durante 15 minutos. Si irritación persiste, consulte con un médico.

Ingestión: No aplica

Consejo para médico: Trate los síntomas.

5 – MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIO

Medios de extinción: Dióxido de Carbono, producto químico seco o rociado de agua.

Peligros inusuales de incendio y explosión: Ninguno

Procedimientos especiales contra incendio: Ninguno

6 – MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Precauciones individuales: Use controles de exposición y protección personal tal como se especifica en la Sección 8.

Precauciones medioambientales: Sin requisitos especiales.

Métodos de limpieza: No se requieren pasos especiales. No es tóxico.

7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: La acumulación del grafito puede crear cortocircuitos. Evite la excesiva creación y la inhalación del polvo durante la extracción, perforación, triturado, serrado y lijado del material.

Almacenamiento: Almacenaje en lugar frío y seco.

8 – CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Ingredientes Peligrosos	OSHA		ACGIH TLV		CHILE (LPP)	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Grafito	(tot)	15	(resp)	2	(resp)	3
	(resp)	5				

Protección respiratoria: Normalmente no necesario. Si los límites de exposición se exceden, debe ser utilizado un respirador aprobado.

Ventilación: Sin requisitos especiales.

Guantes protectores: Normalmente no necesario.

Protección para los ojos: Se recomienda el uso de gafas de seguridad.

Otros: Ninguno

9 – PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma	Sólido	Olor	Inodoro
Color	Negro	Presión de vapor a 20°C	No aplica
Punto de ebullición	No aplica	% de aromáticos por peso	No aplica
Punto de fusión	No aplica	pH	No aplica
% de volátiles (por volumen)	No aplica	Peso por volumen	No aplica
Punto de inflamación	No aplica	Densidad	No aplica
Método	Ninguno	Coefficiente (agua/aceite)	No aplica
Viscosidad	No aplica	Densidad de vapor (aire=1)	No aplica
Punto de autoinflamación	No aplica	Tasa de evaporación (éter=1)	No aplica
Nivel de explosión	No aplica	Solubilidad en agua	Insoluble

10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable

Polimerización peligrosa: No ocurrirá

Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de carbono, dióxido de carbono, indicios de fluoruro de hidrógeno, olefinas de perfluorocarburos y otros humos tóxicos.

Condiciones a evitarse: Temperaturas encima de 650°C (1200°F).

Material a evitarse: Oxidantes fuertes como Cloruro líquido y otros humos tóxicos.

11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Vía primaria de exposición en uso normal: Inhalación, contacto con la piel y los ojos. Personal con enfermedades respiratorias crónicas preexistentes, podría agravarse con la exposición.

Efectos agudos: La prolongada inhalación de polvo de grafito puede causar enfisema y neumoconiosis.

Efectos crónicos: La inhalación repetida del polvo en cantidades superiores a los límites durante un periodo largo de tiempo, podría causar lesiones pulmonares.

Información adicional: Según la 29 CFR 1910.1200 (Información de Riesgo), no existen carcinógenos en este producto, de acuerdo con los listados del Programa Nacional de Toxicología (NTP), Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) o Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se han determinado datos ecotoxicológicos especialmente para este producto. La información que se da a continuación se basa en el conocimiento que se tiene de los componentes y la ecotoxicología de sustancias similares.

Movilidad: Sólido. Insoluble en agua. Para determinar la movilidad ambiental, tome en cuenta las propiedades físicas y químicas del producto. (vea la sección 9)

Degradabilidad: Grafito: sustancia inorgánica donde existe en la naturaleza.

Acumulación: No determinado

Ecotoxicidad: No determinado

13 – CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

El producto no está clasificado como deshecho peligroso. Verifique las regulaciones locales, estatales y nacionales/federales y cumpla con el requisito más drástico. Este producto no se clasifica como residuo peligroso de acuerdo con 91/689/EEC.

Código del CER: 06 13 99

14 – INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

TDG:	No peligroso, No regulado
IMDG:	No peligroso, No regulado
IATA/ICAO:	No peligroso, No regulado
ADR/RID:	No peligroso, No regulado

15 – INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación Europea: ninguno

Frases (R): -

Frases (S): -

Nombre de las sustancias en las etiquetas de advertencia: -

Información adicional: ninguno

16- OTRA INFORMACIÓN

TÍTULO III de SARA de EPA de los EE.UU.

312 Peligros

Inmediato

313 Productos químicos

ninguno

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (HMIS)

4= Peligro Extremo
3= Peligro Alto
2= Peligro Moderado
1= Peligro Leve
0= Peligro Mínimo
c = Vea la sección 8

SALUD	0
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
Protección Personal	*

Frases de riesgos en la sección 3: Ninguno

Cambios a la FDS en esta revisión: Sección 1 , 8, 11, 12 y 13.

Esta información está basada única y exclusivamente en los datos proporcionados por los proveedores de los materiales usados, y no de la propia mezcla. No se extiende ninguna garantía, ni explícita ni implícita, concerniente a la adecuación del producto para el fin del usuario. El usuario debe aplicar su propio criterio para determinar si el producto es adecuado o no para sus fines.