

Empaquetadura Inyectable

ICP 940B

Descripción:

Empaquetadura inyectable compuesta por PTFE y aceites minerales para bombas, válvulas y mezcladores.

Exenta de silicona.

El PTFE es material aprobado para entrar en contacto con alimentos, según FDA.



Aplicación:

- Uso recomendado para instalaciones donde los ejes no estén en buenas condiciones.
- Adecuado para utilizarla en la industria alimentaria (FDA), agua potable, productos farmacéuticos, papelera, plantas químicas, etc.

Propiedades:

- Material que ofrece bajo coeficiente de fricción
- Autolubrificante; no necesita agua de lavado o enfriamiento.
- Previene la fuga
- Reduce el desgaste del eje
- Envasado en recipientes duraderos, compactos y fáciles de usar y almacenar.

Parámetros físicos:

	P (bar / psi)	V (m/s)	T ^a		pH
			° C	° F	
	10 / 145	15	-200 °C +260 °C	-328 °F +500 °F	2 - 12
	30 / 435	5			
	80 / 1160	-			



La información contenida en esta publicación y cedida al usuario, está basada en nuestra experiencia general, y se da de buena fe. Debido a factores, los cuales se escapan a nuestro conocimiento y control que afectan al uso de nuestros productos, no se da ninguna garantía a no ser que se trate de una homologación o por contrato. Las especificaciones de los límites de funcionamiento indicados en esta publicación, no son una indicación de que dichos valores puedan ser utilizados simultáneamente.