



Empaquetadura Mixta

ICP 936G

Descripción:

Empaquetadura trenzada con cintas de grafito expandido de alta pureza, con bajo contenido en cloruro e inhibidor de corrosión, combinados con filamentos de PTFE, con grafito y lubricante basado en grafito. Exenta de silicona.

Propiedades:

- Ofrece un excelente sellado a altas cargas.
- Tratados con lubricante basado en grafito de alta calidad.
- Excelente lubricación y alta conductividad térmica.
- De fácil instalación y extracción.
- Térmica y químicamente tolerante sobre una amplia serie de condiciones.



Parámetros físicos:

Aplicación:

- Puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de estanqueidad en toda la industria de grasas, química, papelera, reciclado, etc.
- Para bombas centrífugas, rotativas, turbina, válvulas agitadores, mezcladores, secadores y refinadoras.

	P (bar / psi)	V (m / s)	Tª ° C ° F		pH
	50 / 725	30	-200 °C +280 °C	-328 °F +536 °F	0 - 14
	150 / 2175	3			
	250 / 3625	-			

Disponibilidad:

La empaquetadura **ICP 936G** está disponible en los siguientes tamaños y pesos:

Sección	mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25
	in	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
Gramo por metro	[g] / [m]	30	40	75	85	110	175	210	240	290	335	440	550	575	680	850	1000
Longitud rollo	[m] / rollo	50	37	20	18	23	14	12	10	9	15	11	9	8	7	6	5
Peso Caja	Kg	1,5				2,5				5							

La información contenida en esta publicación y cedida al usuario, está basada en nuestra experiencia general, y se da de buena fe. Debido a factores, los cuales se escapan a nuestro conocimiento y control que afectan al uso de nuestros productos, no se da ninguna garantía a no ser que se trate de una homologación o por contrato. Las especificaciones de los límites de funcionamiento indicados en esta publicación, no son una indicación de que dichos valores puedan ser utilizados simultáneamente.